SELLADORES / SILICONAS / ESPUMAS



SILICONA ACÉTICA MULTIUSO

K-50

USOS

Sellado de sanitarios, juntas de mesadas, bachas y piletas, peceras, canaletas, trabajos de hobbysta, reparaciones en general, pegado de apliques en azulejo y cerámica, impermeabilización de costuras en toldos y carpas, etc.

| PRESENTACIONES | 280gr x 24 Unidades (caja) |
|----------------|----------------------------|
| COLOR | Transparente |
| RENDIMIENTO | 22 ml |
| INFLAMABILIDAD | No |



ADHESIVO DE POLIURETANO

KPU-40

USOS

Sellado de carrocería, cajas de camiones, contenedores, cámaras de refrigeración, estructuras metálicas, unión de chapas, juntas de expansión, juntas internas y externas en pisos y carriles. Pueden pegarse y sellarse: Concreto - madera - aluminio - metales - poliéster - vidrio - pvc - azulejos - piedras - paneles - fibrocemento.

| PRESENTACIONES | 30 | 300Gr x 20 unidades (caja) | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|----|----|---|-----|
| COLOR | Blanco, gris y negro | | | | | |
| RENDIMIENTO | D | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| D: diámetro conducto (mm) L: Largo de tira (m) | L | 98 | 24 | 11 | 6 | 3.5 |
| INFLAMABILIDAD | No |) | | | | |



SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE

K-950

USOS

ldeal para reparar agujeros, imperfecciones y juntas en paredes. Indicada para el sellado flexible e impermeable de juntas y grietas.

| PRESENTACIONES | 400gr x 12 Unidades (caja) |
|----------------|--------------------------------|
| COLOR | Blanco |
| RENDIMIENTO | 10m lineales en junta de 5x3mm |
| INFLAMABILIDAD | No |



ADHESIVO FIJA TODO

KF-2021

USOS

Especial para zócalos plásticos, pegado de todo tipo de molduras, paneles de MDF, EPS, XPS y pegado de piezas de madera.

USO INTERIOR.

| PRESENTACIONES | 380 gr x 16 unidades (caja) |
|----------------|---|
| COLOR | Blanco |
| RENDIMIENTO | 55gr por tira de zócalo |
| SECADO | 6-8 Hs al tacto / 48 hs secado final según temperatura y humedad ambiente |



ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

K-550

USOS

Adhesivo de montaje, sello y aislamiento acústico. Tiene una adherencia excelente a los materiales de la construcción típica tal como ladrillo, concreto, yeso, madera, vidrio, metal, poliestireno, PVC rígido, espuma rígida PUR.

| PRESENTACIONES | 500ml x 12 Unidades (caja) |
|----------------|--|
| COLOR | Amarillento |
| RENDIMIENTO | Expansión 200 a 300% Litros; 23 a 28 en m³; 0.023 a 0.028 |
| INFLAMABILIDAD | Si |



ADHESIVOS Y DILUYENTES



ADHESIVO DE CONTACTO

K-2024

USOS

Uniones como laminados plásticos, alfombras, telas, corchos, metales, cueros y gomas o superficies de madera, metal o yeso.

| PRESENTACIONES | 750grs, 2,8kg, 14kg, 200kg |
|----------------|----------------------------|
| COLOR | Amarillo Verdoso |
| RENDIMIENTO | 700 a 800 g/m² |
| INFLAMABILIDAD | Si |



ADHESIVO DE CONTACTO SOPLETEABLE

K-2024S

USOS

Uniones como laminados plásticos, alfombras, telas, corchos, metales, cueros y gomas o a superficies de madera, metal o yeso.

| PRESENTACIONES | 14kg |
|----------------|----------|
| COLOR | Rojizo |
| RENDIMIENTO | 800 g/m² |
| INFLAMABILIDAD | Si |



DILUYENTE PARA ADHESIVO DE CONTACTO

K-870

| PRESENTACIONES | 11 41 |
|-----------------|--------------|
| TRESERVIACIONES | 15, 45 |
| COLOR | Transparente |
| RENDIMIENTO | N/A |

USOS

Disolución de cementos de contacto para reparar calzado, para industrias de mueble, fijación de paneles en automotores, construcción para pegado de alfombras y apliques decorativos. Para reponer las condiciones de aplicabilidad a los envases de adhesivos.



ADHESIVO VINÍLICO

K-1000

USOS

Adhesivo vinílico de gran transparencia recomendado para el pegado de todo tipo de maderas entre sí, como laminados, terciados fenólicos, aglomerados o enchapados. Para trabajos generales de carpintería.

| PRESENTACIONES | 250gr, 1kg, 4kg, 10kg, 22kg |
|----------------|---|
| COLOR | Blanco |
| RENDIMIENTO | 700 a 800 g/m² |
| VISCOSIDAD | (CPS - SP 7 - 20 RPM) 15000 - 20000 Cps |
| INFLAMABILIDAD | No |



ADHESIVOS Y DILUYENTES



ADHESIVO POLIURETÁNICO

K-518

USOS

Recomendable para el encolado de puertas, ventanas, sillas, placas minerales para la construcción, materiales de cerámica, cemento, armado de escaleras, decks, etc.

| PRESENTACIONES | 500Gr x 16 Unidades (caja) |
|----------------|--|
| COLOR | Ámbar |
| RENDIMIENTO | 100 a 200 g/m² |
| SECADO | Secado duro: 2 a 3 horas Tiempo de secado final: 24hs |
| INFLAMABILIDAD | Si |



HOTMELT PARA PEGADO

KF-57

USOS

Especialmente desarrollado para el pegado de borde de franja, canto recto y canto curvo. Melamina / PVC / papel / madera/ABS.

| PRESENTACIONES | 10Kg |
|----------------------------|---|
| VISCOSIDAD | 55.000 a 75.000 (204C) |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | De 190°C - 210°C. |
| VELOCIDAD DE LA MAQUINA | Producto para ser aplicado a velocidades media alta de 18 - 30 mts/min. |



HOTMELT PARA PEGADO

KF-75

USOS

Especialmente desarrollado para el pegado de borde de franja, canto recto.

| PRESENTACIONES | 10Kg |
|----------------------------|---|
| VISCOSIDAD | 100.000 a 120.000 (190C) |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | De 190°C - 210°C |
| VELOCIDAD DE LA MAQUINA | Producto para ser aplicado a velocidades bajas de 12 - 15 mts/min. |

