PLACAS DE YESO INTERIOR


PLACAS STANDARD



| Espesor | Ancho | Largo |
|---------|-------|-----------------------|
| mm | m | m |
| 9,5 | 1,2 | 2,4 / 3,0 |
| 12,5 | 1,2 | 2,0 / 2,6 / 2,4 / 3,0 |
| 15 | 1,2 | 2,4 / 2,6 / 3,0 |

Esta placa estándar es la indicada para ser utilizada en **paredes, revestimientos y cielorrasos en áreas secas.** Se presenta en diversos espesores, anchos y largos. Está pensada para proyectos que van desde una pequeña reforma en el hogar hasta obras de arquitectura de gran escala.


PLACAS IMPREGNADAS RH



| Espesor | Ancho | Largo |
|-----------|-------|-----------------|
| mm | m | m |
| 12,5 / 15 | 1,2 | 2,4 / 2,6 / 3,0 |

Esta placa posee la virtud de brindar una **gran resistencia a la humedad ambiente**, es por ello que recomendamos su utilización en paredes, revestimientos y cielorrasos ubicados en espacios que naturalmente presenten cierto grado de humedad.

PLACAS CORTAFUEGO RF



| Espesor | Ancho | Largo |
|-----------|-------|-----------------|
| mm | m | m |
| 12,5 / 15 | 1,2 | 2,4 / 2,6 / 3,0 |

Estas placas están clasificadas según distintas normas como material ignífugo RE2 (de muy baja propagación de llama). Al realizar un tabique divisorio con doble placa de yeso Knauf y lana de vidrio se logran elevadas resistencias al fuego de hasta 120 minutos.

PLACAS DE YESO EXTERIOR

PLACA AQUAPANEL



| Espesor | Ancho | Largo |
|---------|-------|-------|
| mm | m | m |
| 8 | 1,2 | 2,4 |

Esta placa de cemento es ideal para **refacciones de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas**. Su diseño delgado permite ganar hasta un 8% de espacio interior y reduce los requerimientos estructurales. Además, acelera la construcción, logrando hasta un 27% más de rapidez en comparación con métodos de construcción húmeda. **Destaca por su óptimo aislamiento térmico**, **resistencia total al agua, confiabilidad en sismos y mayor flexibilidad en el diseño**.

PLACA SP GLASS



| Espesor | Ancho | Largo |
|---------|-------|-------|
| mm | m | m |
| 12,5 | 1,2 | 2,4 |

Esta placa compuesta por un núcleo de yeso con aditivos, revestido en ambas caras con velo de fibra de vidrio resistente al álcalis, garantizando una **alta resistencia a la humedad y a la acción del fuego**. Posee una gran estabilidad dimensional que asegura la resistencia a la deformación, pandeo y delaminación. Evita la formación de moho y hongos. Es el sustrato ideal para **fachadas** con sistema EIFS y superficies semicubiertas como aleros, cielorrasos de balcones y otros.

PLACAS DE YESO

CIELORRASO PEGASUS



Placa de yeso desmontable Knauf ST texturada blanca para cielorrasos desmontables.

| Espesor | Ancho | Largo |
|---------|-------|-------|
| mm | mm | mm |
| 8,5 | 1215 | 605 |

CIELORRASO NEBULA




Placa de yeso desmontable Knauf ST pintada en blanco para cielorrasos desmontables.

| Espesor | Ancho | Largo |
|---------|-------|-------|
| mm | mm | mm |
| 8,5 | 1215 | 605 |
| 8,5 | 606 | 605 |

PLACAS DE CEMENTO


MULTIPLACA



Su composición es una mezcla homogénea de cemento, áridos seleccionados y refuerzos, fraguado y curado en autoclave. Se utiliza en todo tipo de trabajos o reparaciones en el hogar, tales como tabiques divisorios, casillas o depósitos de herramientas, entre otros.

| Espesor | Ancho | Largo |
|---------|-------|-------|
| mm | m | m |
| 4 | 1,2 | 2,4 |
| 6 | 1,2 | 2,4 |


SUPERBOARD



Su composición es una mezcla homogénea de cemento, áridos seleccionados y refuerzos, fraguado y curado en autoclave. Se utiliza para Cenefas, cajones para pasaje de cañerías en exterior, revestimientos de columnas, cerramientos provisorios, otros.

| Espesor | Ancho | Largo |
|---------|-------|-------|
| mm | m | m |
| 6 | 1,2 | 2,4 |

SUPERBOARD



Su composición es una mezcla homogénea de cemento, áridos seleccionados y refuerzos, fraguado y curado en autoclave. Muros exteriores; cerramientos; revestimientos; marquesinas; medianeras; como sustrato para revestimientos exteriores como piedra, cerámicos, revestimientos en ladrillo, etc; cajas de escaleras al exterior; parasoles; otros.

| Espesor | Ancho | Largo |
|---------|-------|-------|
| mm | m | m |
| 8 | 1,2 | 2,4 |
| 10 | 1,2 | 2,4 |



Las tablas siding pueden adaptarse a distinto tipo de estilos y diseños que harán tu obra única.

| Espesor | Ancho | Largo |
|---------|-------|-------|
| mm | mm | m |
| 6 | 200 | 3,60 |
| 8 | 200 | 3,60 |

MASILLAS

READYMAS JUNTAS Y TERMINACIÓN



Masilla para placas de yeso, lista para usar, de alta adherencia, consistencia flexible y excelente terminación. Ideal para el tomado de juntas de placas de yesos y terminaciones.

| PRESENTACIONES | 1,7 kg, 7 kg, 17kg, 32 kg |
|----------------|---|
| RENDIMIENTO | Tomado de juntas (Q1-Q2): 0,6 kg/m2 aprox. Terminación (Q3 - Q4): 0,5 kg/m2 aprox. |
| SECADO | 24 hs aproximadamente |

READYMAS TOMADO DE JUNTAS



Masilla para placas de yeso, lista para usar, de alta adherencia, consistencia flexible y excelente poder cubritivo.

| PRESENTACIONES | 27kg, 32 kg |
|----------------|--|
| RENDIMIENTO | Tomado de juntas (Q1 - Q2): 0,60 kg/m2 aprox. |
| SECADO | 24 hs aproximadamente |

READYMAS JUNTAS Y TERMINACIÓN EN POLVO



Masilla en polvo de secado aéreo a base de polímeros y cargas minerales, para el tomado de juntas de placas de yeso y terminaciones.

| PRESENTACIONES | 20 kg |
|----------------|---|
| RENDIMIENTO | Tomado de juntas (Q1-Q2): 0,6 kg/m2 aprox. Terminación (Q3 - Q4): 0,5 kg/m2 aprox. |
| SECADO | 24 hs aproximadamente |

UNIFLOTT



Es una masilla en polvo de fraguado rápido, pensada para el tratamiento de juntas con o sin papel y juntas de placa Cleaneo Akustik. Permite realizar reparaciones.

| PRESENTACIONES | 5 kg |
|----------------|--|
| RENDIMIENTO | Tomado de juntas vivas (Q1 - Q2): 0,20kg/m2 aprox. |
| SECADO | 3 hs aproximadamente |

PERLFIX



Knauf Perlfix es un adhesivo en polvo, de fraguado rápido, creado para **pegar placas de yeso** sobre muros limpios y sin humedad.

| PRESENTACIONES | 25 kg |
|-----------------------------|-----------------------|
| RENDIMIENTO | Entre 3 y 5 kg aprox. |
| TIEMPO ABIERTO DE SECADO | 60 min |

JOINTFILLER



Masilla en polvo a base yeso, de secado rápido, para tratamiento de juntas y reparaciones.

| PRESENTACIONES | 10 kg / 20 kg |
|----------------|--|
| RENDIMIENTO | Tomado de juntas (Q1 - Q2): 0,45 kg/m2 aprox. |
| SECADO | 3 hs aproximadamente |

BASE COAT



Revestimiento cementicio multiusos de alta calidad, ideal para utilizar como revestimiento exterior, revoque fino y como soporte estructural.

| PRESENTACIONES | 25 kg |
|----------------|------------------------|
| RENDIMIENTO | 1 - 1,5 kg/m² por mano |
| SECADO | 2 - 3 hs |

MASILLA JUNTA INVISIBLE



Masilla flexible lista para usar, de consistencia cremosa, diseñada para juntas invisibles en aplicaciones interiores y exteriores de sistemas de construcción en seco con placas de cemento Superboard.

PRESENTACIÓN 5kg y 15kg

