

AUTOPERFORANTE MADERA

APLICACIÓN

Recomendados para la fabricación de muebles, stands, escenarios, aberturas, viviendas industrializadas, herrajes, construcciones modulares.

USOS







Carpintería -Muebles -Estructuras de Madera

Tornillo para madera

Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Colores	Unidades
Pulgadas	mm	mm		
6x3/4	3,8	19	● Negro - ● Dorado	500
6x5/8	3,8	16	● Negro - ● Zincado	500
6x1	3,8	25	● Negro - ● Dorado	500
6x1 1/4	3,8	32	● Negro - ● Dorado	500
6x1 5/8	3,8	41	● Negro - ● Dorado	500
6x2	3,8	51	● Negro - ● Dorado	500
6x2 1/4	3,8	57	● Negro - ● Dorado	200
8x1 1/2	4,2	38	● Negro - ● Dorado	250
8x2	4,2	51	● Negro - ● Dorado	200
8x2 1/4	4,2	57	● Negro - ● Dorado	200
8x3	4,2	75	● Negro - ● Dorado	200
10x1 3/4	4,8	45	● Negro - ● Dorado	250
10x2	4,8	51	● Negro - ● Dorado	200



TORNILLO ROSCA SEGMENTADA

CARACTERÍSTICAS

Tornillo con paso de rosca normalizados.

USOS

Utilización en tuercas o alojamientos roscados previamente. Aplicación en industria del mueble e industria metalmecanica

Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Colores	Unidades
Pulgadas	mm	mm		
9,5	40	50	Zincado	200



TEL DRY T2 MECHA

CARACTERÍSTICAS

Esta línea de tornillos se utilizan en industria y construcción para vincular perfiles de espesores mayores a 0.90 mm.

Los tornillos TEL son fabricados en un entorno bajo sistema de calidad certificado según normas ISO-9001- ISO 14001 y la norma ISO TS 16949 (automotriz).

USOS Y APLICACIONES

Placa de yeso + Perfil, Steel Framing - Drywall

Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Longitud de rosca	Presentación
Pulgadas	mm	mm		
6X1 1/8	3,5	28,5	Rosca Total	200 - 8000

TEL ALAS



CARACTERÍSTICAS

Fijación rápida y exacta en intersecciones de placas MDF sin performación previa

EL TEL ALAS posee un diseño especial para la unión de diferentes placas (cementicia, siding, OSB, fenólicos multilaminados, maderas) a perfiles metálicos.

USOS Y APLICACIONES

Madera + Perfil, Placa Cemento + Perfil, Steel Framing - Carrocerías

Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Longitud de rosca	Presentación
Pulgadas	mm	mm		
10x1 1/2	4,8	38,1	Rosca Total	4000
10x2	4,8	50,8	Rosca Total	100
8x1 1/4	4,2	31,7	Rosca Total	200 y 6000

TEL HEXAGONAL P17



CARACTERÍSTICAS

Vinculación de chapa a madera blanda/semi dura. También se fabrica con revestimiento inorgánico negro/gris. Recomendados para fijación de cubiertas, techos y paredes. Poseen bajo cabeza la conformación adecuada para impermeabilizar mediante el uso de una arandela de PVC, de dimensiones y características específicas.

USOS Y APLICACIONES

Chapa + Madera, Techos con estructuras de Madera, Tornillo para madera.

Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Longitud de rosca	Presentación
Pulgadas	mm	mm		
14X2 1/2	6,3	63,5	Rosca Total	60

TEL CUT PUNTA FLECHA



CARACTERÍSTICAS

Fijación rápida y exacta en intersecciones de placas MDF sin perforación previa. Los tornillos TEL son fabricados en un entorno bajo sistema de calidad certificado según normas ISO-9001- ISO 14001 y la norma ISO TS 16949 (automotriz).

USOS Y APLICACIONES

Carpintería - Muebles - Estructuras de Madera, Madera + Madera, MDF + MDF, Tornillo para madera.

Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Longitud de rosca	Presentación
Pulgadas	mm	mm		
4X48	4	48	Rosca Parcial	100

TEL HEXAGONAL TIPO 1



CARACTERÍSTICAS

Se utilizan para vincular perfiles normalizados de chapa, en espesores desde 1mm. hasta 6mm. También se utilizan para fijar coberturas (techos) en combinación con arandela vulcanizada.

USOS Y APLICACIONES

Chapa + Perfil, Perfil + Perfil, Steel Framing - Estructuras Metálicas, Tornillo para metal

Diámetro x Lo	ongitud Diámetro	Longitud total	Longitud de rosca	Presentación
Pulgada	is mm	mm		
10X3/4	4,8	19	Rosca Total	350 - 4000

TEL HEXAGONAL TIPO 2



CARACTERÍSTICAS

Vinculación de chapa a perfil estructural. Recomendados para fijación de cubiertas metálicas, techos y paredes. Poseen bajo cabeza la conformación adecuada para impermeabilizar mediante el uso de una arandela de PVC, de dimensiones y características especificas.

USOS Y APLICACIONES

Chapa + Perfil, Perfil + Perfil, Techos con estructuras metálicas, Tornillo para metal.

Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Longitud de rosca	Presentación
Pulgadas	mm	mm		
12x1 1/2	5,5	38,1	Rosca Total	1500
14x1 1/2	6,3	38,1	Rosca Total	100 y 1200
14x1	6,3	25,4	Rosca Total	1500
14x2	6,3	50,8	Rosca Total	80 y 1000

TEL DRY T1 AGUJA



CARACTERÍSTICAS

Su utilización habitual es la vinculación de montantes y soleras, y para fijar distintos tipos de flejes. Estos tornillos se utilizan en lugares donde irán atornilladas placas, interiores o exteriores, teniendo en cuenta que su cabeza minimiza la separación de la placa atornillada sobre ellos. Se aplican sobre perfiles de espesor menor o igual a 0.9 mm

USOS Y APLICACIONES

Chapa + Perfil, Perfil + Perfil, Steel Framing - Drywall ,Steel Framing - Estructuras Metálicas

Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Longitud de rosca	Presentación
Pulgadas	mm	mm		
8X9/16	4,2	14,2	Rosca Total	200 - 10000

TEL DRY T2 AGUJA



CARACTERÍSTICAS

Esta Línea de tornillos se utiliza en revestimientos fijando placas de yeso o de maderas a perfiles metálicos de espesores hAsta 0.90mm.

Los tornillos TEL son fabricados en un entorno bajo sistema de calidad certificado según normas ISO-9001- ISO 14001 y la norma ISO TS 16949 (automotriz).

USOS Y APLICACIONES

Placa de yeso + Perfil, Steel Framing - Drywall

Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Longitud de rosca	Presentación
Pulgadas	mm	mm		
6X1	3,5	25,4	Rosca Total	200 - 10000

TEL DRY T3 AGUJA



CARACTERÍSTICAS

Esta línea de tornillos se utiliza en revestimientos fijando placas de yeso o de maderas a perfiles metálicos de espesores hasta 0.90mm.

Los tornillos TEL son fabricados en un entorno bajo sistema de calidad certificado según normas ISO-9001- ISO 14001 y la norma ISO TS 16949 (automotriz).

USOS Y APLICACIONES

Placa de yeso + Perfil, Steel Framing - Drywall

Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Longitud de rosca	Presentación
Pulgadas	mm	mm		
6X1 1/2	3,5	38,1	Rosca Total	200

TEL DRY T1 MECHA



CARACTERÍSTICAS

Esta línea de tornillos se utilizan en industria y construcción para vincular perfiles de espesores mayores a 0.90 mm.

Los tornillos TEL son fabricados en un entorno bajo sistema de calidad certificado según normas ISO-9001- ISO 14001 y la norma ISO TS 16949 (automotriz).

USOS Y APLICACIONES

Chapa + Perfil, Perfil + Perfil, Steel Framing - Estructuras Metálicas

D	Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Longitud de rosca	Presentación
	Pulgadas	mm	mm		
	8X9/16	4,2	14,2	Rosca Total	200 - 10000
	10X1 1/2	4,8	38,1	Rosca Total	3500

TEL DRY T3 MECHA



CARACTERÍSTICAS

Esta línea de tornillos se utilizan en industria y construcción para vincular perfiles de espesores mayores a 0.90 mm.

Los tornillos TEL son fabricados en un entorno bajo sistema de calidad certificado según normas ISO-9001- ISO 14001 y la norma ISO TS 16949 (automotriz).

USOS Y APLICACIONES

Placa de yeso + Perfil, Steel Framing - Drywall

Diámetro x Longitud	Diámetro	Longitud total	Longitud de rosca	Presentación
Pulgadas	mm	mm		
6X1 1/8	3,5	41,2	Rosca Total	200 - 5000

CLAVOS

CLAVOS ESPIRALADOS



USOS

Esta línea de clavos se utiliza para el armado de cajas, cajones en tablas de bajo espesor, construcción de pallets y construcción civil.



Longit	ud	Diámetro	Presentación
Pulgadas	mm	mm	
2	50,8	2,70 - 2,80	1KG
2 1/2	63,5	3,10 - 3,20	1KG
3	76,2	3,90 - 4,00	1KG
4	101,6	4,14 - 4,25	1KG
5	127,0	4,70 - 4,80	1KG
6	152,4	5,10 - 5,20	1KG

TARUGOS

TARUGO ESPYRAL



CARACTERÍSTICAS

₩ F

Punta que perfora la placa de yeso.



Fresas laterales de desbaste.



Helicoide fijador.



Posibilita la utilización de tornillos de mayor longitud.



Orificio para punta Philips.

PARA SER UTILIZADO CON

Tornillo para aglomerado / Tornillo para madera / Tornillo tipo parker.

PARA USAR EN



Inserte la punta del Phillips en la cruz del Espyra. Colóquelo contra la placa, presionando y girando hasta que haga tope.

FORMAS DE USO



TARUGOS

TARUGO ESPYGA



CARACTERÍSTICAS



Punta centradora en cruz. Adecuada para utilizar en distintos diámetros y con diferentes tornillos.



Expansión en sus cuatro caras.



Múltiples topes antigiro.



Con tope, que evita su deslizamiento hacia el interior de la perforación.



Identificador de medidas.

TARUGO	Diámetro agujero	Diámetro tornillo	Presentación
	mm	mm	
ESPYGA 6	6	4,0 - 5,0	100 y 1000
ESPYGA 8	8	4,5 - 6,0	50 y 500
ESPYGA 8	10	6,0 - 8,0	250

PARA SER UTILIZADO CON

Tornillo tipo tirafondo / Tornillo para aglomerado / Tornillo para madera / Tornillo tipo parker.

FORMAS DE USO

PARED HUECA









Incorpore un tornillo que exceda el largo de ESPYGA y empiece a atornillar.





Al estar completo el ajuste auedará un nudo en la cara interna.











Coloque el tornillo y cornille hasta que quede firme

PARA USAR EN





LIGERO











MACIZO




LADRILLO HUECO

TARUGO PY CON TOPE



CARACTERÍSTICAS

El tope evita el movimiento hacia el interior del agujero, logrando una fijación más segura. También oculta el borde del agujero, por lo tanto es más prolijo.



PARA SER UTILIZADO CON

Clavo-tornillo / Tornillo tipo tirafondo / Tornillo para madera / Tornillo para aglomerado / Tornillo tipo parker.

FORMAS DE USO



Realice un agujero en

la pared.

En caso de resultar

PARA USAR EN

PIFDRA

necesario, puede ajustarlo con un destornillador

HORMIGÓN

LIGERO

HORMIGÓN



en la perforación

MACIZO



Ahora inserte el clavo-tornillo y golpee hasta que se fije

TARUGO PY SIN TOPE





CARACTERÍSTICAS



Laterales más fuertes y aletas antigiratorias, que imposibilitan que la fijación se gire al colocar el tornillo.



Aletas rebatibles que optimizan la sujeción.



Acabado de las aletas en punta, para ofrecer un mejor anclaje.



Espigas inclinadas que garantizan una mejor traba.

TARUGO Diámetro agujero		Diámetro tornillo	Presentación
	mm	mm	
PY 6 sin tope	6	4,0 - 5,0	200 y 1000
PY 8 sin tope	e 8	4,5 - 6,0	100 y 1000
PY 10 sin top	ne 10	6,0 - 8,0	50 y 500

PARA SER UTILIZADO CON

Tornillo tipo tirafondo / Tornillo para aglomerado / Tornillo para madera / Tornillo tipo parker.

FORMAS DE USO







Realice un agujero en la pared.

Insértelo en el hueco

Coloque el tornillo y atornille hasta aue quede inmóvil.

PARA USAR EN











PIFDRA HORMIGÓN

BI OOUE CEMENTO

LIGERO

HORMIGÓN

LADRILLO MACIZO